






	<a href="#">WTYK KOMPRESYJNY BNC- W/3773-MTC*P10_RG59_YAP METACON</a>	<a href="#">DŁAWNICA IZOLACYJNA D/M-16X1.5 IP68 M16 x 1.5</a>	<a href="#">MODULATOR DVB-T MHD-001P TERRA</a>	<a href="#">BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID BR-STD-3 SATEL</a>	<a href="#">UCHWYT ASF172X-T1 DAHUA</a>
					
	28.20 PLN 34.69 PLN	1.38 PLN 1.70 PLN	534.92 PLN 657.95 PLN	14.00 PLN 17.22 PLN	2684.00 PLN 3301.32 PLN
Standard	...	...	...	Unique EM 125kHz	...
Klasa szczelności	...	IP68	...	...	...
Kompatybilność	...	...	...	EM4100/4102	...
Zastosowanie	...	...	...	...	ASI7213X-T1
Nadruk numeru seryjnego	...	...	...	---	...
Typ (rozmiar)	...	M16 x 1,5	...	...	...
Wejścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI, Full HD 1080p</li> <li>• 1 szt. RF (F)</li> </ul>	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	...	---	...
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...	...
Kodowanie	...	...	MPEG-4 AVC / H.264	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	...	---	...
Kolor	...	...	...	Czarny	Srebrny
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...	...	Stal
Rodzaj złącza	BNC Wtyk	...	...	...	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...	...	...	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...	...	...	...
Średnica dielektryka	max. 3.7 mm	...	...	...	...
Mocowanie żyły	Wciskanie	...	...	...	...
Średnica kabla	max. 7.3 mm	Ø 4 ... 8 mm	...	...	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...	...	...	...
Wodoszczelność	✓	...	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 24 / 50 / 60 kl/s	...	...
Wyjście	...	...	1 szt. RF (F)	...	...
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG59</li> <li>• K-60</li> <li>• YAP</li> </ul>	...	...	...	...
Regulacja poziomu wyj. RF	...	...	60 dBµV ... 90 dBµV	...	...
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF	...	...	174 ... 230 MHz ; 470 ... 862 MHz	...	...
Typ modulacji	...	...	64-QAM	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li> <li>• Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R</li> </ul>	...	...	...	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	...

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyboru kanału dokonuje się za pomocą przycisków</li> <li>• Wbudowany wyświetlacz pokazuje obecnie używany kanał</li> <li>• Regulacja poziomu sygnału na wyjściu : 0 ... 30 dB</li> </ul>	...	...
Waga	0.014 kg	0.006 kg	0.17 kg	0.015 kg	8.7 kg
Wymiary	Ø 15 mm x 42 mm	31 x 24 x 24 mm	133 x 63 x 39 mm	85.8 x 35.2 x 6.2 mm	159 x 304 x 1473 mm
Producent / Marka	METACON	...	TERRA	SATEL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00