



	<a href="#">OPASKA METALOWA OPM-90-110X9.0</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP APTI-25V2-36W - 1080p 3.6 mm</a>
		
	2.48 PLN 3.05 PLN	308.94 PLN 380.00 PLN
Standard	...	TCP/IP
Średnica	90 ... 110 mm	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Szerokość	9 mm	...
Procesor obrazu	...	DSP AMBARELLA A5S66
Materiał wykonania	Stal ocynkowana	...
Wielkość matrycy	...	2.4 Mpx
Typ	W2	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p, , 704 x 576 - D1
Obiektyw	...	3.6 mm, 3.0 Mpx
Kąt widzenia	...	• 75 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Interfejs RS-485	...	—
Kompresja	...	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Przepływność (bitrate)	...	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
WEB Server	...	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	2.4 - port 80

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> </ul>
Kolor	...	Biały
Zasilanie	...	12 V DC / 360 mA
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android, iOS (iPhone, iPad) - mobile port 6666
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Waga	0.028 kg	0.295 kg
Wymiary	...	Ø 93 x 71 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja	2 lata	2 lata