





	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/1.5M 1.5 m	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/5X80 KLIMAS	GNIAZDO KOŃCOWE LE-753152 R-TV SAT Valena Life LEGRAND
				
	35.76 PLN 43.98 PLN	14.37 PLN 17.68 PLN	0.57 PLN 0.70 PLN	76.66 PLN 94.29 PLN
Mocowanie	Podtynkowe
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Przewód	...	3 x 0.75 mm ² / Wtyk kątowy (Schuko)
Średnica wiercenia	10 mm	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Długość kabla	...	1.5 m
Długość kołka rozporowego	50 mm	...
Napięcie	...	max. 250 V
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W
Prąd	...	max. 10 A
Zakres częstotliwości TV	4 ... 30 MHz 47 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Wymiar wkręta	Ø 5 x 80 mm, PZ-2	...
Liczba wyjść	0
Zakres częstotliwości toru radiowego	87.5 ... 108 MHz
Liczba wyjść	1
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz
Typ złącza	Płytki PCB (lutowanie)
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	1.5 dB
Komunikacja bezprzewodowa	—
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	1.5 dB
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	2.0 dB
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	Seria produktów Valena Life

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Automatyczna kalibracja, • Łagodne rozjaśnianie o zmroku, • Łagodne ściemnianie o świcie, • Małe gabaryty, • Możliwy montaż w profilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie
Obudowa	—
Klasa szczelności	—
Kolor	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.001 kg	0.15 kg	...	0.118 kg
Wymiary	34 x 8.5 x 4 mm	75 x 75 x 28 mm
Producent / Marka	BleBox	...	KLIMAS	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata