






	<a href="#">SCIĄGACZ IZOLACJI HT-332</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50VA22-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H54B - 8.3 Mpx, 4K UHD</a>
					
	4.99 AUD 6.14 AUD	53.10 AUD 65.31 AUD	46.85 AUD 57.63 AUD	67.94 AUD 83.57 AUD	165.55 AUD 203.63 AUD
Materiał	PET	...	...	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	5 Mpx	2.1 Mpx	8.3 Mpx
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG58 RG59 RG6	...	...	...	...
Wybrane cechy	Regulacja szerokości pozostawionego ekranu	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	20 m	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	...
Kąt widzenia	...	• 89 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)	• 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)	• 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s, 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s, 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD @ 15 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s, 960 x 576 - 960H @ CVBS
SAP Code	...	...	...	300613699	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przyciskami
Obiektyw	...	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm	—
Wandaloodporna	...	—	—	—	...
Złącze Auto Iris	...	...	...	...	DC
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	—	...
Czułość	...	...	...	...	0.001 Lux @ F1.2
Współpraca z oświetlaczem IR	...	...	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	...	...	—
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> <li>• Coaxial audio - tylko HD-TVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 230 mA	12 V DC / 190 mA	12 V DC / 150 mA
Pobór mocy	...	≤ 3 W	≤ 2.8 W	≤ 2.2 W	≤ 1.8 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Dome - Metalowa	Dome, Plastikowa	BOX, Metalowa
Kolor	...	Biały	Grafitowy	Biały	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	...	0.43 kg	0.42 kg	0.14 kg	0.54 kg
Wymiary	...	Ø 96 x 91 mm	Ø 96 x 91 mm	Ø 85 x 79 mm	149 x 82 x 58 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski	...	angielski, hiszpański, portugalski
Producent / Marka	...	APTI	APTI	Hikvision	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata