

	EXTENDER HDMI+USB-EX-100	ROZGAŁĘŹNIK RI-2/1F-SAT-SIG	ROUTER ER-X EdgeMAX UBIQUITI	TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol	PUNKT DOSTĘPOWY MAP-2ND mAP, 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK
					
	433.50 PLN 533.21 PLN	10.03 PLN 12.34 PLN	273.06 PLN 335.86 PLN	40.85 PLN 50.25 PLN	210.68 PLN 259.14 PLN
Liczba wejść	...	1 szt.
Zastosowanie	Czujki dymu	...
Liczba wyjść	...	2 szt.
Procesor	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc	...	Qualcomm Atheros AR9531 650 MHz
Opakowanie	Spray 165 ml	...
Zakres częstotliwości	...	5 ... 2300 MHz	2.4 GHz
Thumienie	...	6 dB
Interfejs WAN	konfigurowalny
Separacja między wyjściami	...	16 dB
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Typ anteny	2 x 2 MIMO Antena dookólna , Dual-chain - wbudowana 1.2 dBi
Możliwość podania napięcia na przedwzmacniacz	...	✓
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e, 6
Standardy	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q	...	IEEE 802.11 b/g/n
Ekranowanie	...	✓
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	253
DDNS	✓
Prędkość transmisji	300 Mb/s
Impedancja	...	75 Ω
Protokoły	HDBiT
Porty LAN	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	2 x 10 / 100 Mbps LAN
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN • Przesył audio po sieci
Kontrolki LED	Power, LAN	...	Power, Tryb pracy, WiFi, User, PoE OUT, 2 x Ethernet
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Zapora sieciowa NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV
Czułość odbiornika	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 dBm • MCS7 : -71 dBm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Moc nadajnika	max. 22 dBm
Serwer DHCP	✓	...	✓
Aktualizacja firmware	✓
System operacyjny	MikroTik RouterOS
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie EdgeOS, • Oprogramowanie PC • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...	Przeglądarka www, aplikacja MikroTik
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE
Domyślny adres IP	192.168.88.1
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Access Point, • Station
Obudowa	Metalowa
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zasilanie	2 x 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 57 V DC - 24 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie) • 10 ... 57 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at) • 5 V DC - Gniazdo Micro USB-B
Pobór mocy	max. 5 W	...	max. 5 W
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika 	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Routing statyczny • DHCP • Zgodność z IPv6 • IGMP • NAT • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Klient - wsparcie dla Radiusa • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET • Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE przez port eth4/Poe OUT - 24 V ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Możliwość montażu na ścianie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-chain • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Wbudowany 2-portowy switch • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Port USB 2.0 - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G, Złącze zasilania • PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - port ETH1 • PoE OUT : Passive PoE - port ETH2 • Kontrola napięcia • Przycisk Mode • Przycisk RESET • W zestawie kabel USB A / micro USB B
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 45 °C	...	-20 °C ... 70 °C
Waga	0.168 kg	0.09 kg	0.172 kg	0.13 kg	0.068 kg
Wymiary	110 x 89 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	60 x 50 x 25 mm	110 x 75 x 22 mm	Ø 50 x 160 mm	68 x 68 x 19 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	Taerosol	MikroTik
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata