








	<b>INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWORCZY KD-681 3000 W Kraft&amp;Dele</b>	<b>KONEKTOR IPX-SMA SATEL</b>	<b>PRZEWÓD USB-W: MICRO/USB-1.5M 1.5 m</b>	<b>PRZEWÓD USB-C/LIGHTNING/1M-GC 1 m Green Cell</b>	<b>HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm</b>	<b>KARTA PAMIĘCI TF- P100/64GB microSD UHS-I, SDXC 64 GB DAHUA</b>	<b>KARTA PAMIĘCI TF- C100/32GB microSD UHS-I, SDHC 32 GB DAHUA</b>
							
	1798.00 PLN 2211.54 PLN	52.00 PLN 63.96 PLN	9.00 PLN 11.07 PLN	49.13 PLN 60.43 PLN	55.04 PLN 67.70 PLN	30.34 PLN 37.32 PLN	17.43 PLN 21.44 PLN
Typ	...	...	...	...	...	microSD	microSD
Moc nominalna	3000 W	...	...	...	...	...	...
Moc maksymalna	3300 W	...	...	...	...	...	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC	...	...	...	...	...	...
Rodzaj	...	...	...	...	...	UHS-I, SDXC	UHS-I, SDHC
Pojemność	...	...	...	...	...	64 GB	32 GB
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe	...	...	...	...	...	...
Przewód	...	IPX (U.FL) - Gniazdo / SMA- Gniazdo	Wtyk USB-A / Wtyk Micro USB-B	Wtyk USB-C / Wtyk LIGHTNING	...	...	...
Prędkość odczytu	...	...	...	...	...	≤ 100 MB/s	≤ 95 MB/s
Wbudowany woltomierz	—	...	...	...	...	...	...
Złącza	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - micro USB</li> </ul>	...	...
Długość kabla	...	0.25 m	...	...	...	...	...
Prędkość zapisu	...	...	...	...	...	≤ 60 MB/s	≤ 25 MB/s
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	...	...	...	...	...	...
Długość przewodu	...	...	1.5 m	1 m	30 cm	...	...
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	...	...	...	...	...	...
Standard USB	...	...	2.0	2.0	3.0	...	...
Wyście 12V DC	✓	...	...	...	...	...	...
Klasa	...	...	...	...	...	10, U3, V30, A2	10, U1, V10
Pojemność skokowa silnika	124.6 cm <sup>3</sup>	...	...	...	...	...	...
Adapter SD	...	...	...	...	...	—	—
Typ silnika	SY152F-3 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...	...	...	...	...	...
Zasilanie	...	...	...	...	5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	...	...
Rozruch silnika	Ręczny	...	...	...	...	...	...
Poziom hałasu w czasie pracy	≤ 94 dBA	...	...	...	...	...	...
Srednie spalanie	1.1 l/h - obciążenie 50%	...	...	...	...	...	...
Pojemność zbiornika paliwa	7.5 l	...	...	...	...	...	...
Srednica kabla	...	...	...	~ 3.5 mm	...	...	...
Wskaźnik poziomu paliwa	—	...	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju</li> <li>• Sygnalizacja przeciążenia</li> <li>• Zabezpieczenie przeciążeniowe</li> <li>• Funkcja ładowania akumulatora</li> <li>• Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia</li> </ul>	Bardzo prosty i szybki montaż	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo elastyczny</li> <li>• 2 x Cu - AWG 28 (DATA) + 2 x Cu - AWG 24 (zasilanie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 - Dane + 2 x Cu - AWG 23 - Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Technologia Power Delivery - 87 W</li> <li>• Podwójne ekranowanie przewodu</li> <li>• Wzmocnienie włóknem kevlarowym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo micro USB</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża wytrzymałość i wysoka wydajność (praca ciągła)</li> <li>• Odporność na niską i wysoką temperaturę ( 0 °C ... 70 °C )</li> <li>• Wodoodporna</li> <li>• Odporność na namagnesowanie</li> <li>• Odporność na promieniowanie X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporność na niską i wysoką temperaturę ( 0 °C ... 70 °C )</li> <li>• Wodoodporna</li> <li>• Odporność na namagnesowanie</li> <li>• Odporność na promieniowanie X</li> </ul>
Kolor	Zielony + Czarny	...	...	Biały	...	...	...
Waga	32.1 kg	...	0.045 kg	0.02 kg	0.050 kg	...	...
Wymiary	614 x 341 x 506 mm	...	...	...	95 x 31 x 21 mm	15 x 11 x 1 mm	15 x 11 x 1 mm
Producent / Marka	Kraft&Dele	SATEL	...	Green Cell	UNITEK	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	7 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00