






	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.0-3M/W 3 m	WYZWALACZ WZROSTOWY LE-406278 DO URZĄDZEŃ LEGRAND SERII TX3, DX3, FR300, FRX300, FRX400 LEGRAND	GNAZDO PROSTE LE-50311 230 V 2.5 A LEGRAND	KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-4X1.5	INTELIAGENTNY PRZELĄCZNIK SWITCHBOX-DIN/BLEBOX WI-FI, 230 V AC
					
	29.57 PLN 36.37 PLN	129.95 PLN 159.84 PLN	11.75 PLN 14.45 PLN	5.18 PLN 6.37 PLN	174.88 PLN 215.10 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Długość kabla	3 m
Rodzaj urządzenia	...	Wyzwalacz wzrostowy
Przekrój przewodu	3 x 1 mm ²
Sterowanie	...	Pojawienie się napięcia
Maksymalna wytrzymałość prądowa	2.5 A
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Uziemienie	—
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Całkowity maksymalny prąd	10 A	16 A
Przewód elektryczny	max. 2 x 0.75 mm ²
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	3680 W (obciążenie rezystancyjne) / 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Liczba wejść	2
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Żyła wewnętrzna	4 x 1.5 mm ² - Drut Cu	...
Liczba wyjść	1
Liczba gniazd sieciowych	1 x CEE 7/5
Typ gniazda	Typ C
Typ złącza	zaciski skręcane
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	110 V ... 415 V AC	230 V / 50 Hz	500 / 750 V	230 V AC
Bezpiecznik	—
Wyłącznik	—
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	1
Powłoka zewnętrzna	13 x 5 mm PVC	...
Kolor powłoki	Biały	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne, Montaż bezpośrednio na wybranych urządzeniach Legrand przeznaczonych do montażu na szynie DIN TS-35, po lewej stronie urządzenia	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały	...	Biały	...	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.26 kg	0.086 kg	0.023 kg	...	0.07 kg
Wymiary	...	18 x 85 x 78 mm	67 x 43 x 23 mm	...	90 x 17.5 x 65 mm
Producent / Marka	...	LEGRAND	LEGRAND	...	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata