




	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-4003-R SATEL	REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA FR-1
			
	906.00 PLN 1114.38 PLN	163.00 PLN 200.49 PLN	24.04 PLN 29.57 PLN
Pobór prądu	...	max. 520 mA	...
Standard	TCP/IP
Poziom natężenia dźwięku	...	120 dB	...
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Temperatura pracy	...	-35 °C ... 55 °C	...
Maks. pobór prądu z wyjścia FAN (wentylatora)	• Termistor umieszczony na płytce : 150 mA • Termistor umieszczony na przewodzie : 750 mA
Napięcia wyjścia FAN (wentylatora)	25 °C - 6 V 40 °C - 11 V
Rozdzielczość	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	—
Zoom cyfrowy	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Wyjście wideo	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krancówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	300
Skanowanie w poziomie	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Metoda kompresji obrazu	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s - 5 Mpx • 25 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	12 V DC
Pobór mocy	≤ 11 W
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C
Waga	0.44 kg	0.82 kg	0.08 kg
Wymiary	Ø 111 x 141 mm (bez uchwytu)	148 x 254 x 64 mm	31 x 25 x 18 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DAHUA	SATEL	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata