



	ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/RX-V4	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
		
	328.00 PLN 403.44 PLN	220.00 PLN 270.60 PLN
Rodzaj urządzenia	Odbiornik	...
Standard HDMI	1.3	...
HDCP	1.4	...
Protokoły	HDbitT	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 88 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz • Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzepięciowe, ESD 	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC

Audio	...	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Pobór prądu	3 W	...
Menu ekranowe OSD	...	✓
Temperatura pracy	0 °C ... 60 °C	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Zasilanie	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.7 W
Obudowa	...	Compact, Plastikowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.146 kg	0.17 kg
Wymiary	97 x 94 x 24 mm	154 x 58 x 61 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	300511757
Gwarancja	2 lata	3 lata