






	PRZEPUST RURY SPIRALNEJ GUS-32G/P	BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY ATLO-DBC5/RELAY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N*P200	POTRÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
					
	9.52 PLN 11.71 PLN	28.22 PLN 34.71 PLN	88.00 PLN 108.24 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	64.52 PLN 79.36 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	3
Współpraca	...	ATLO-DBC5/REMOTE ATLO-DBC52-TUYA
Liczba wyjść przełącznikowych	...	1
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Standard	Unique EM 125kHz	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Maksymalne łączne obciążenie	3 x 150 W
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Całkowity maksymalny prąd	3 x 3.3 A
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Liczba wejść	3
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Liczba wyjść	3
Obciążalność styków	...	10 A (max) @ 28 V DC / 30 V DC / 125 V AC / 250 V AC
Typ złącza	zaciski skręcane
Wyjście	...	1 x NO/NC
Komunikacja bezprzewodowa	...	• 433 MHz, • Zasięg : 15 m (w terenie otwartym)	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	• Format numeru seryjnego 8H10D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głošem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania

Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Kąt widzenia	• 77 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa	Dome - Metalowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67	...	IP20
Zasilanie	...	12 V DC	12 V DC / 550 mA	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 6.6 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C
Waga	...	0.026 kg	0.28 kg	0.006 kg	0.03 kg
Wymiary	...	48 x 41 x 26 mm	Ø 93 x 77 mm	86 x 54 x 1 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	ATLO	APTI	ATLO	...
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata