




	KAMERA IP IPC-CD1C20-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA	TESTER DO KABLI NS-468	INTELIGENTNY WYZWALCZ AKCJI INBOX/BLEBOX Wi-Fi, CR123A
			
	354.00 PLN 435.42 PLN	19.20 PLN 23.62 PLN	93.50 PLN 115.00 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
System skanowania	Progresywny
Napięcie znamionowe	3 V - Bateria typ CR123A
Maksymalne łączne obciążenie	—
Testowane kable	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Całkowity maksymalny prąd	—
Liczba wejść	4
Liczba wyjść	0
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Typ złącza	Kostka połączeniowa, zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	• 87 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi, • Czas pracy na baterii : ~ 5 lat
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Przepływność (bitrate)	12 ... 6400 kbit/s - H.265 32 ... 8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1920 x 1080
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	16.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 430 mA 	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	...
Pobór mocy	< 5.1 W
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa	Dome - Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	IP20
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.35 kg	0.12 kg	0.027 kg
Wymiary	Ø 122 x 98 mm	101 x 107 x 28 mm	35 x 33 x 23 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski
Producent / Marka	DAHUA	...	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata