




	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M5 UBIQUITTI</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1231TLMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
		
	459.65 PLN 565.37 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN
Zakres częstotliwości	5470 MHz ... 5825 MHz	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 16 dBi Zintegrowana	...
Standard	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11a</li> <li>• IEEE 802.11n</li> </ul>	...
VSWR	1.6 : 1	...
Porty LAN	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° (nasze testy)</li> </ul>
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -94 dBm @ 6 ... 24 Mbps</li> <li>• -80 dBm @ 36 Mbps</li> <li>• -77 dBm @ 48 Mbps</li> <li>• -75 dBm @ 54 Mbps</li> </ul>	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
System operacyjny	AirOS	...
Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point Access Point WDS	...
Zabezpieczenia	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 dBm @ 6 ... 24 Mbps</li> <li>• 25 dBm @ 36 Mbps</li> <li>• 23 dBm @ 48 Mbps</li> <li>• 22 dBm @ 54 Mbps</li> </ul>	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	43 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	41 °	...
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie PoE	✓	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.1 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności	...	IP67
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.3 kg	0.33 kg
Wymiary	278 x 80 x 59 mm	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00