



	<a href="#">CZUJKA PIR TOPAZ SATEL</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR1108HS-W-S2-CE Wi-Fi, 8 KANAŁÓW DAHUA</a>
		
	39.00 PLN 47.97 PLN	800.00 PLN 984.00 PLN
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	Wewnętrzna	...
Pyroelement	Podwójny	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Zasięg	15 x 14 m	...
Regulacja czułości	2 - stopniowa	...
Obsługa audio	...	8 Kanałów - Audio z kamer
Odporność na zwierzęta	—	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Czas sygnalizacji naruszenia	2 s	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Maksymalne obciążenie wyjść	40 mA / 16 V DC	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Wybrane cechy	Obsługa konfiguracji 2EOL/NC, NC	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 3 m/s	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie 1, 4 lub 8 kanałów, funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy	...	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe	...	• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Dahua : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
Wybrane funkcje	...	• Strefy prywatności • Alarm zaniku sygnału VIDEO
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	12 V DC / 8 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C
Waga	0.04 kg	0.84 kg
Wymiary	52 x 81 x 33 mm	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka	SATEL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00