

	SEPARATOR WIDEO SV-1000/4-G	HUB USB 3.0 PAPW4A- U3-015-BK-EP	BLACHA MONTAŻOWA A19- TS-35/BL-4U
			
	399.87 PLN 491.84 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN	80.00 PLN 98.40 PLN
Szerokość	19 "
Standard	CVBS - PAL / NTSC
Wysokość	4 U
Liczba wejść	4 szt. BNC
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Liczba wyjść	4 szt. BNC
Kolor	Czarny
Złącza	...	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...
Impedancja wejściowa	75 Ω
Długość przewodu	...	15 cm	...
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Standard USB	...	3.0	...
Separacja galwaniczna (optyczna) między wejściami a wyjściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między wejściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między wyjściami sygnałowymi	1000 V szczytowe
Wzmocnienie regulowane	-5 ... +5 dB (dostęp do potencjometrów po zdjęciu pokrywy)
Szerokość pasma	9 MHz / 1 Vpp
Zniekształcenia nieliniowe	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Montaż	Do ściany
Zasilanie	12 V DC / 300 mA
Waga	0.310 kg	0.035 kg	1.03 kg
Wymiary	213 x 36 x 93 mm	98 x 34 x 13 mm	...
Producent / Marka	DELTA	ORICO	PULSAR
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata