



	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR508-64B 64 KANAŁY UNIVIEW</a>	<a href="#">PRZYCISK POJEDYNCZY CHWIŁOWY LE-782364 Forix 230 V 6 A LEGRAND</a>
		
	4852.52 PLN 5968.60 PLN	20.72 PLN 25.49 PLN
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Rodzaj urządzenia	...	Przycisk pojedynczy chwilowy ( dzwonek )
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Prąd znamionowy	...	6 A
Przewód elektryczny	...	max. 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Podświetlenie	...	—
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Zastosowanie	...	Seria produktów Forix
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Montaż	...	Natynkowe
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Klasa szczelności	...	IP44
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Kolor	...	Biały RAL9003
Obsługiwane dyski twarde	8 x 12 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36/64 kanały	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów</li> <li>• Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego</li> <li>• Alarm zaniku sygnału VIDEO</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...
Pobór mocy	≤ 32 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	5 kg	0.09 kg
Wymiary	442 x 426 x 89 mm	70 x 70 x 51 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata