





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">ROUTER RG-EW1800GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2</a>
				
	104.00 PLN 127.92 PLN	535.80 PLN 659.03 PLN	5.39 PLN 6.63 PLN	10.55 PLN 12.98 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...	...
Opakowanie	...	...	...	Spray 150 ml
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	...	...
Liczba wyjść zasilania	...	...	2 szt.	...
Szerokość taśmy	...	...	10 mm	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Długość przewodu	...	...	140 mm	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	48 V	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 6 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz	...	...
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem LED RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 1201 Mb/s	...	...
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...	...
Kontrolki LED	...	Status, Mesh	...	...
DDNS	...	✓	...	...
Serwer DHCP	...	✓	...	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ;</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s</li> </ul>	...	...	...

Zabezpieczenia	...	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a>	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° (dane producenta)</li> <li>• 83 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	≤ 2.6 W	≤ 18 W	...	...
Obudowa	Compact - Plastikowa	...	Plastikowa	...
Kolor	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...	—	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reye Mesh,</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Access Point</li> <li>• QoS</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Przekierowanie portów</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• lista klientów DHCP</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• PPTP VPN Server / Client</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.19 kg	0.54 kg	0.002 kg	0.15 kg
Wymiary	174 x 70 x 68 mm	203 x 180 x 178 mm	140 x 15 x 5 mm	Ø 52 x 143 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...	...
Producent / Marka	APTI	RUIJIE / REYEE	ORNO	K2
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...