


	ROUTER WR5210-IDC Wi-Fi 5.2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s DAHUA	ZASILACZ NAPIECIA ZMIENNEGO AWT-468 PULSAR
		
	176.00 PLN 216.48 PLN	88.00 PLN 108.24 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy
Napięcie zasilania	...	230 V AC
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	50 Hz
Typ anteny	6 x Antena dookólna - Zintegrowana	...
Napięcie wyjściowe	...	• 16 V AC, • 18 V AC
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	• 2.2 A @ 16 V AC, • 2 A @ 18 V AC
Klasa środowiskowa	...	II
Klasa szczelności	...	IP43
Moc zasilacza	...	40 VA
Porty LAN	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN	...
Kontrolki LED	Power, WLAN	...
Przeznaczenie	...	• do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Wyjście	...	2 szt.
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, ukrycie SSID	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Domyślny adres IP	192.168.1.110	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Mapowanie portów • ukrycie SSID • Routing statyczny • Zdalne zarządzanie • Wbudowany 3-portowy switch • WISP • PPPoE • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.32 kg	1.29 kg
Wymiary	180 x 130 x 40 mm	124 x 75 x 65 mm
Producent / Marka	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	3 lata	2 lata