





	SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SPW-250-R SATEL	PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET ADHESIVE-REMOVER/200ML SPRAY 200 ml TESA	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA
			
	99.00 PLN 121.77 PLN	32.45 PLN 39.91 PLN	14640.00 PLN 18007.20 PLN
Poziom natężenia dźwięku	120 dB
Przetwornik	1/2.8 " CMOS
Opakowanie	...	Spray 200 ml	...
Zastosowanie	...	Usuwanie etykiet samoprzylepnych	...
Zoom optyczny	—
Pobór prądu	max. 90 mA
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 90 px
Kąt widzenia	50 °
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.1 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	✓
Interfejs Wiegand	✓
USB	2 x USB 2.0

Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 3777
Porty dostępu przez aplikację na PC	3777

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC \pm 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza) • Zasilanie awaryjne CR123A (w komplecie) 	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	\leq 24 W
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Czerwony	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury • 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga	0.15 kg	0.200 kg	2 kg
Wymiary	87 x 133 x 37 mm	Ø 53 x 173 mm	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego	37 mm

Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	SATEL	TESA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	...	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00