



	GNIAZDO KATOWE LE-50104 230 V 16 A LEGRAND	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision
		
	18.70 PLN 23.00 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Rozdzielczość	...	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automagiczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	...	\leq 3.4 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.040 kg	0.24 kg
Wymiary	Ø 43 x 84 mm	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	...	300612680
Gwarancja	2 lata	3 lata