



	KAMERA IP DS-2CD2047G2H-LIU(2.8MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
		
	1467.00 PLN 1804.41 PLN	21.44 PLN 26.37 PLN
Standard	TCP/IP	...
Opakowanie	...	Spray 400 ml
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	19.12	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE • ≤ 5.5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...

Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.52 kg	0.36 kg
Wymiary	234 x 120 x 117 mm	Ø 66 x 187 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	AG TERMOPASTY
SAP Code	311323631	...
Gwarancja	3 lata	...