




	<a href="#">UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK DS-380/385 Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- KL21G-46T</a>	<a href="#">ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-8G2GSFP 8 PoE + 2 x SFP</a>
			
	4.95 USD 6.09 USD	7.63 USD 9.38 USD	437.16 USD 537.71 USD
Porty LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X</li> </ul>
Standard mocowania	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Zarządzanie	...	...	—
Rozmiar TV w calach	...	37 " ... 70 "	...
Nośność	...	40 kg	...
Diody LED	...	...	Power, Link/Act, PoE
Dystans od powierzchni montażu	...	53 mm	...
Pochylenie w pionie	...	-12 ° ... 12 °	...
Obrót w poziomie	...	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—	...
Szybkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	115 W
Tablica adresów MAC	...	...	16k
Producent / Marka	Hikvision	BRATECK	...

Tryby pracy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m</li> <li>• V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> </ul>
Liczba kabli liniowych	...	...	2
Liczba kaset spawów	...	...	1
Miejsce na spawy	...	...	8
Typ złącza	...	...	SC / PC jednomodowe (SM)
Ilość adapterów	...	...	4
Ilość pigtaili	...	...	4 jednomodowe (SM)
Materiał wykonania	...	...	Metal
Kolor	Czarny	Czarny	Szary
Klasa szczelności	...	...	IP55
Przepusty kablowe	...	...	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi zamykane są na zamek</li> <li>• Wbudowany wentylator</li> </ul>
Maksymalna średnica słupa	...	...	350 mm
Wymiary zewnętrzne	...	...	280 x 260 x 210
Certyfikaty	...	...	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> <li>• Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N</li> <li>• Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie maksymalne : 385 V AC</li> <li>- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)</li> <li>- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)</li> </ul> </li> </ul>
Zasilanie	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 65 °C

Waga	0.097 kg	1.74 kg	5.65 kg
Wymiary	55 x 46 x 25 mm	643 x 425 x 53 mm	280 x 260 x 205 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata