




	KABEL CCTV YAP-2X1.0	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-503AN	WTYK MODULARNY RJ45/6*P10	KONTROLER DOSTĘPU ASI822ZY.A.V3 - 1080p DAHUA	KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-2X1.5	REJESTRATOR IP NVR616DRH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA
						
	2.44 PLN 3.00 PLN	45.63 PLN 56.12 PLN	4.75 PLN 5.84 PLN	8130.00 PLN 9999.90 PLN	2.74 PLN 3.37 PLN	45503.00 PLN 55968.69 PLN
Przetwornik	CMOS
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 200x100, 200
Kabel koncentryczny	YAP
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Wyjścia wideo	• 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 43 "
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk 8 pin
Nośność	...	30 kg
Napięcie znamionowe	750 V	...
Dielektryk	Ø 3.8 mm PE pelny
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Ekran	—
Mocowanie żyły	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 2 zębów
Dystans od powierzchni montażu	...	101 ... 463 mm
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa
Obsługa audio	• 64 Kanały - Audio z kamer; • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Oplot	Drut Cu
Materiał	PET
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 15 °
Kolor powłoki	Biały	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Impedancja	75 Ω
Przykładowe zastosowanie	• UTP kat. 6
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Obrót w poziomie	...	90 ° ... 90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Standard	TCP/IP	...	IP
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Pomiar temperatury	—
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 2.0 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	13.56 MHz S50
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , RAID 0/1/5/6/10
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów
Tryby nagrywania	Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Wyjście wideo	—
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Thumienność przewodu na odcinku 100m	12.4 dB @ 100 MHz 15.5 dB @ 200 MHz 21.3 dB @ 300 MHz 27.7 dB @ 500 MHz 37.1 dB @ 800 MHz 43.2 dB @ 1000 MHz
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	✓
Interfejs Wiegand	✓
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci				---		
Zyla wewnętrzna	Ø 0.59 mm Cu - Drut 2 x 1 mm Linka Cu				2 x 1.5 mm ² - Drut Cu	
Audio					Wbudowany głośnik	
Rezystancja żył zasilających	2 Ω / 100 m					
Powłoka zewnętrzna	Ø 5.5 mm PVC Ø 6 mm				4.8 x 7.3 mm - PVC	
Funkcje sieciowe						Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Interfejs sieciowy					1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Protokoły sieciowe					IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	
WEB Server					Wbudowany	
ONVIF					---	22.06
Domyślny adres IP					192.168.1.108	192.168.1.108
Dostęp z telefonu komórkowego						Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • IOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny login / hasło administratora					admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www					80, 37777	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC					37777	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną						37777
RTSP URL						• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB					1 x USB 2.0	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo						• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe					1 / 1	32 / 16
Sterowne głowicami obrotowymi PTZ						• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu						✓
Detekcja ruchu						✓
Obudowa					Aluminium + Szkło hartowane	
Kolor		Czarny			Czarny + Srebrny	
Klasa szczelności					IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem)	
Temperatura pracy					-30 °C ... 60 °C	
Wybrane funkcje					• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 10.1" pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET	• Panel z wyświetlaczem LCD, • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 regul, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wywołanie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumy • mapa ciepła
Obsługa myszą						✓
Pilot IR w zestawie						---
Switch PoE						---
Zasilanie					12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	• 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundancjne
Pobór mocy					≤ 24 W	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy						-10 °C ... 55 °C
Waga	1.80 kg	0.002 kg		5.51 kg		13.91 kg
Wymiary	220 x 220 x (101 ... 463) mm			465 x 191 x 121 mm		485 x 543 x 133 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	angielski	..	polski, angielski
Producent / Marka	..	BRATECK	..	DAHUA	..	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00