



	ANTENA KIERUNKOWA TT-W19-SILVER/COMBO TELMOR	PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ CA-6-P SATEL
		
	100.39 PLN 123.48 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN
Wejścia na płycie głównej	...	6 szt.
Wyjścia na płycie głównej	...	5 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	8 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	5 szt.
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 48	...
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	...	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	...	2.2 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.2 A
Użytkownicy + administratorzy	...	12 + 1
Partycje	...	—
Zysk energetyczny	• 3 ... 6 dBi - VHF, • 9 ... 13 dBi - UHF	...
Strefy	...	2
Moduły rozszerzające	...	—
Pamięć zdarzeń	...	255
Timery	...	4
Zakres częstotliwości	• 174 ... 230 MHz • 470 ... 694 MHz	...
Obsługiwane klawiatury	...	max. 3
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	—
Polaryzacja	Pozioma / Pionowa	...
Klawiatura w komplecie	...	—
Impedancja	75 Ω	...
Obudowa w komplecie	...	—
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	—
Zasilanie	...	18 V AC / 100 mA

Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %
Obsługiwane języki	...	polski - brak możliwości zmiany języka
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość elementów : 19 • Zgodność z DVB-T/T2, DAB+, • Wbudowany filtr LTE / 5G • Praca w polaryzacji poziomej lub pionowej w paśmie VHF • Antena posiada wbudowaną zwrotnicę VHF/UHF • Wbudowany symetryzator • Możliwość podłączenia jednym przewodem antenowym lub osobnymi przewodami dla każdego z pasm • Odporna na warunki atmosferyczne • Złącze : Gniazdo F • Konstrukcja anteny umożliwia prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi 	...
Waga	1.27 kg	0.18 kg
Wymiary	921 x 740 x 530 mm	142 x 101 mm
Producent / Marka	TELMOR	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata