





	NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-GBAT-300/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC	SEPARATOR WIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PFM791 DAHUA	EXTENDER HDMI+USB-EX-100	KAMERA IP TC-C38XS SPEC:13/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY
				
	3025.00 PLN 3720.75 PLN	74.00 PLN 91.02 PLN	433.50 PLN 533.21 PLN	1503.00 PLN 1848.69 PLN
Standard	IP
Typ napędu bramy	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu	3500 N
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Typ silnika	Jednofazowy, 230 V AC
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...
Liczba wejść	...	1 - Gniazdo BNC
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e, 6	...
Liczba wyjść	...	1 - Wtyk BNC
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	253	...
Impedancja wejściowa	...	75 Ω
Protokoły	HDBiT	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω
Maksymalna długość bramy	3 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem	...	800 V - szczytowe
Prędkość liniowa	16 mm/s (max)
Tłumienie przelotowe	...	0.5 dB
Kąt obrotu	110 ° (max)
Szerokość pasma	...	0 ... 65 MHz
Automatyczne zamykanie bramy	✓
Automatyczne blokowanie napędu	✓
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wyłącznik krańcowy	✓
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Możliwość przyłączenia fotokomórki	✓
Obiektów	2.8 mm
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów	255 Kanałów
Kąt widzenia	105 °
Zasięg transmisji bezprzewodowej	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Pasma częstotliwości pracy systemu	433.92 MHz
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Ilość cykli na godzinę	≤ 30
Ochrona ESD	...	600 V (wyładowanie poprzez kontakt) 8000 V (wyładowanie poprzez powietrze)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Typ obudowy	...	ABS
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Napęd samohamowny • W komplecie znajdują się wsporniki montażowe : <ul style="list-style-type: none"> - wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania • W zestawie obudowa do sterownika 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 10/700 μs • Zgodność z normami IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 20000 h • Długość przewodów 2 x 13 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 95 %	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście Audio • Wyjście Audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C	-10 °C ... 60 °C	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • wykrywanie osób na służbie • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja zgromadzenia ludzi • liczenie ludzi • nielegalne parkowanie • bieganie • detekcja błąkania się w danym obszarze • mapa cieplna • porzucony/brakujący obiekt • podwójne przekroczenie linii • przekroczenie linii
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN • Przesył audio po sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	—	2 x 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik G-Bat 300) • Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika) 	Dome - Metal
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> • Czarny (siłownik G-Bat 300) • Jasny szary (obudowa sterownika) 	Biały
Klasa szczelności	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 (siłownik G-Bat 300) • IP55 (obudowa sterownika) 	IP66
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	5.6 kg (pojedynczy siłownik bramy)	0.034 kg	0.168 kg	0.51 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 640 x 107 x 185 mm (pojedynczy siłownik bramy) • 265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika) 	42 x 23 x 16 mm	110 x 89 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	FAAC / GENIUS	DAHUA	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata