





	BATERIA LITOWA BAT-CRP2 6 V PANASONIC	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71ERTD 4.5 mm - 1080p	KAMERA IP BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS_BASIC	WTYK F/6.5*P100	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA
					
	9.18 AUD 11.29 AUD	92.60 AUD 113.90 AUD	112.67 AUD 138.58 AUD	23.15 AUD 28.47 AUD	1224.29 AUD 1505.88 AUD
Napięcie znamionowe	6 V
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)
Współpraca	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
System skanowania	...	Progresywny	Progresywny
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Typ (rozmiar)	CR-P2 / 223A / CR17-33 / 5024LC
Linie wejściowe	20 szt.
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...
Linie wyjściowe	12 szt. - Przełącznikowe
Zoom optyczny	...	—
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	...
Mocowanie ekranu	Wkręcane	...
Mocowanie żyły	—	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	1/3 " Progressive Scan CMOS
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx	5 Mpx
Średnica kabla	max. 6.5 ± 0.05 mm	...
Impedancja	75 Ω	...
Wielkość plamki	...	1.75 μm
Materiał	Metal	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm	2.8 mm
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Pomiar temperatury	...	✓
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	30 m
Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	
Wyjście wideo	...	—	
Interfejs RS-485	...	✓	—	
Interfejs Wiegand	...	✓	
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	
Gniazdo karty pamięci	...	—	—	
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)	—	
Wyjście przekaźnikowe	...	NO, NC	
Audio	...	Wbudowany głośnik	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	
RS-485	...	✓	
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	4	
ONVIF	...	—	✓	

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	7080	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
Długość przewodu	...	64 cm
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przekątnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	...	80 ... 260 V AC
Pobór mocy	...	≤ 12 W	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa	Compact - Plastik + Metal
Kolor	...	Srebrny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP66	IP67
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.037 kg	0.76 kg	0.18 kg	0.005 kg	2.77 kg
Wymiary	...	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	142 x 62 x 65 mm	Ø 11 mm x 20 mm	270 x 330 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski
Producent / Marka	PANASONIC	APTI	BCS BASIC	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata