




	<a href="#">MOBILNA KAMERA AHD. CVI. TVI. CVBS HAC- HMW3200L-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-AI1 NightColor - 1080p 2.8 mm</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL</a>
			
	407.00 PLN 500.61 PLN	629.40 PLN 774.16 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP	...
Wejścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Wyjścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>
Komunikacja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>
System skanowania	...	Progresywny	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H PAL	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.1 mm	2.8 mm	...
Pamięć zdarzeń	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	≤ 40 m	...
Użytkownicy + administratorzy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 132 ° (dane producenta)</li> <li>• 128 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (dane producenta)</li> <li>• 103 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	3 m	...	...
Czułość	...	0.0015 Lux / F1.0 (kolor)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...	...
Obciążalność wyjścia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	✓	...	...
Audio	Wbudowany mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wyjście audio,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio,</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	—
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	93 % (bez kondensacji)
Długość przewodu	0.5 m	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	20.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy - EN50155</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 160 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 600 mA</li> </ul>	12 V DC / 125 mA (max)
Pobór mocy	max. 1.9 W	max. 8.5 W @ PoE max. 7.2 W @ 12 V	...
Obudowa	Plastikowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.08 kg	1.01 kg	0.092 kg
Wymiary	72 x 61 x 46 mm	289 x 95 x 85 mm	151 x 69 x 17 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	BCS	SATEL
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata