



| | | |
|---|--|--|
| | KAMERA IP DS-2CD2023G2-I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision | NÓŻ DO USUWANIA PŁASZCZA WH-BLADE-1 WIHA |
| |  |  |
| | 942.00 PLN 1158.66 PLN | 152.05 PLN 187.02 PLN |
| Długość ostrza | ... | 40 mm |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Szerokość ostrza | ... | 18 mm |
| Przetwornik | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Grubość ostrza | ... | 2 mm |
| Wielkość matrycy | 2.1 Mpx | ... |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | ... |
| Kąt widzenia | 107 ° | ... |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Nóż zakończony jest przewodnicą co minimalizuje możliwość uszkodzenia żył wewnętrznych przewodu, • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE, • Znak jakości GS, • Zgodność z normą IEC 60900 |
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 40 m | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | ... |
| Audio | — | ... |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1080p | ... |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 6 | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.64 | ... |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----|
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 8000 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| RTSP URL | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | ... |
| Interfejs RS-485 | — | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA | ... |
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC | ... |
| Obudowa | Compact, Metalowa | ... |
| Kolor | Biały | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski | ... |

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Waga | 0.5 kg | 0.113 kg |
| Wymiary | Ø 74 x 179 mm | 215 x 50 x 30 mm |
| Producent / Marka | Hikvision | WIHA |
| SAP Code | 311319829 | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00