



	ADAPTER ZASILANIA POE ASDC-12-124-HS ATTE	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision
		
	78.80 PLN 96.92 PLN	4579.00 PLN 5632.17 PLN
Standard	...	TCP/IP
Moc wyjściowa	max. 36 W (łącznie)	...
Liczba wejść	1 szt. RJ-45	...
Napięcie wejściowe	35 ... 56 V DC - PoE	...
Przetwornik	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS, • Kamera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 35 ... 56 V DC - równe napięciu wejściowemu • 12 V DC - Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie 	...
Wielkość matrycy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 2.1 Mpx • Kamera 2 : 3.7 Mpx
Prąd wyjściowy	max. 1 A @ 12 V DC	...
Diody sygnalizacyjne	Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego	...
Wybrane cechy	Numery pinów złącza RJ-45 <ul style="list-style-type: none"> • 1/2, 3/6 Transmisja danych po żyłach • 4/5, 7/8 Zasilanie 	...
Zabezpieczenia	Nadprądowe (przeciążeniowe)-automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu awarii	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p
Temperatura pracy	-25 °C ... 40 °C	...
Obiektyw	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kamera 2 : 2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° (dane producenta) 53 ° ... 3 ° (nasze testy), • Kamera 2 : 96 ° (dane producenta) 90 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 25

Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	100 m @ Kamera PTZ
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m @ Kamera 2
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągle
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Cyfrowa redukcja szumu • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx • Kamera 2 : 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Parking action - ustawienie się kamery na określonej pozycji lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Zielony	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Waga	0.02 kg	2.4 kg (bez uchwytu)
Wymiary	73 x 21 x 17 mm	Ø 166 x 375 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	ATTE	Hikvision
SAP Code	...	327000910
Gwarancja	2 lata	3 lata