

	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP22FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTYK LC-APC PIG-LC-APC	DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM. METALU I DREWNA OR-AE-13116 ORNO
			
	588.26 PLN 723.56 PLN	4.45 PLN 5.47 PLN	82.37 PLN 101.32 PLN
Typ złącza	...	LC/APC	...
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Typ włókna światłowodowego	...	9 / 125 μm : G657A	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	...	...
Długość	...	1 m	...
Zasięg czujnika	...	...	• Drewno : 19 mm, • Metal : 38 mm, • Przewody pod napięciem AC : 50 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	3.6 mm	...	...
Wybrane cechy	...	...	• Automatyczna kalibracja po włączeniu, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Kąt widzenia	• 88 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	20.06	...	...

Wybrane funkcje	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA	...	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Pobór mocy	≤ 3.8 W	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	...
Kolor	Biały	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.46 kg	...	0.17 kg - Bez baterii
Wymiary	Ø 122 x 90 mm	...	177 x 75 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...	...
Producent / Marka	BCS	...	ORNO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata