






	WTYK MODULARNY RJ45/C*P1000	BEZPRZEWODOWY PILOT Z KŁAWIATURA KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	UCHWYT PROJEKTORA BRATECK-PRB-3	KLEJ TERMOPRZEWODZĄCY TERM-GLUE/120 TUBKA 120 g AG TERMOPASTY	DASZEK OCHRONNY DO CZUJEK RUCHU HOOD-C SATEL
					
	115.20 PLN 141.70 PLN	45.57 PLN 56.05 PLN	72.94 PLN 89.72 PLN	87.04 PLN 107.06 PLN	31.00 PLN 38.13 PLN
Nośność	10 kg
Częstotliwość pracy	...	2.4 GHz
Zastosowanie	OPAL, OPAL-PLUS, OPAL-PRO
Montaż	Zamykane na zatrzask - Click
Opakowanie	Tubka 120 g	...
Zasięg działania	...	~ 10 m
W opakowaniu	1000 szt. Podana cena za opakowanie
Dystans od powierzchni montażu	130 lub 440 lub 750 lub 1075 mm
Rozstaw otworów do mocowania projektora	Ø 130 ... 320 mm
Rodzaj złącza	RJ 45 Wtyk 8 pin
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Obrót w poziomie	360 °
Mocowanie żyły	Zaciskanie na każdej żyłę za pomocą 2 zębów
Przeznaczenie	Skretka komputerowa
Materiał	PET
Przykładowe zastosowanie	• UTP kat. 5, 5e
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Czarny	Srebrny	Biały	Biały
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546 	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja Air Mouse - Wbudowany sensor grawitacyjny pozwala na sterowanie kursorem myszki na ekranie urządzenia, trzymając pilota i wykonując ruchy w powietrzu - takie rozwiązanie nie potrzebuje żadnej płaskiej powierzchni • Podświetlana pełna klawiatura w standardzie QWERTY • Pilot zdalnego sterowania - Podstawowa obsługa funkcji takich jak: regulacja głośności, obsługa menu, wybór kanałów, włączanie lub wyłączenie podłączonego urządzenia • Ergonomiczny kształt • Podświetlane przyciski • Plug & Play • Kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Linux, Android • Współpraca z rejestratorami DAHUA, HIKVISION • W zestawie kabel USB

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> wbudowany akumulator Ładowanie przez port micro USB
Pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 ... 16 mA (praca) 6 mA (tryb czuwania)
Waga	0.001 kg	0.053 kg	2.1 kg	...	0.036 kg
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> 151 x 45 x 14 mm 0.5 m (długość kabla) 	max. Ø 320 x 1075 mm	...	89 x 84 x 81 mm
Producent / Marka	...	Blow	BRATECK	AG TERMOPASTY	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00