



	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">UCHWYT DO MONTAŻU REJESTRATORA W SZAFIE RACK RM-1U-380 UNIVIEW</a>
		
	264.51 PLN 325.35 PLN	33.69 PLN 41.44 PLN
Zastosowanie	...	Rejestratory UNIVIEW serii NVR302
Kolor	...	Czarny
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN	...
Interfejs WAN	• 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
DDNS	• DynDNS • No-IP	...
Tryby pracy	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska</li> <li>• WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS</li> </ul>	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia),</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Firewall</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP</li> <li>• Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Przycisk WPS</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• W zestawie splitter linii DSL</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...

Waga	0.31 kg	0.084 kg
Wymiary	257 x 160 x 37 mm	52 x 46.5 x 15 mm
Producent / Marka	TP-LINK	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata