



	SWITCH POE GTX-B1-26-242G 24-PORTOWY	UCHWYT SUFITOWY MONITORA MC-504B MACLEAN
		
	1006.40 PLN 1237.87 PLN	96.31 PLN 118.46 PLN
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 100 x 200, 200
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 42 "
Nośność	...	30 kg
Kolor	...	Czarny
Pochylenie w pionie	...	-20 ° ... 20 °
Obrót w poziomie	...	90 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—
Zarządzanie	—	...
Producent / Marka	...	MACLEAN
Diody LED	Power, PoE, Link/Act, Speed	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 24 x Port LAN & PoE 	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • VLAN - porty 1 ... 24 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 25, 26 • SUPM - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 24	...
Maksymalna sumaryczna moc	300 W	...
Tablica adresów MAC	8k	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Zasilanie	100 ... 265 V AC	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Waga	3.37 kg	2.09 kg
Wymiary	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U	max. 958 x 220 x 218 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata