



	<a href="#">KAMERA IP APTI-401V21L-28WP</a> <a href="#">Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">WTYK CINCH-W/S*P10</a>
		
	224.00 PLN 275.52 PLN	10.40 PLN 12.79 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
W opakowaniu	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rodzaj złącza	...	Wtyk Cinch / zaciski kablowe
Mocowanie ekranu	...	Zaciski kablowe
Mocowanie żyły	...	Zaciski kablowe
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny, Skřętka komputerowa
Materiał	...	Metal + PET
Przykładowe zastosowanie	...	RG6, UTP
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>
Kąt widzenia	• 103 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 230 mA	...
Pobór mocy	≤ 2.8 W	...
Obudowa	Dome - Metal	...
Kolor	Biały	Czarny

Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.38 kg	0.006 kg
Wymiary	Ø 97 x 91 mm	39 x 14 x 13 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata