









	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WPE-S/NE*P100	UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZJ-SUS Hikvision	PATCHCORD RJ45/0.25: PK/Ø 0.25 m	PATCHCORD RJ45/1.0-BLUE 1.0 m CONOTECH	OBUDOWA A19: TS-35/OB-4U	PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO MCE-432	GNIAZDO KOŃCOWE DASFL01/49-SIMONS4 TYP E	GNIAZDO KOŃCOWE SANTRA4190-10/EPN-TYP E + RJ45 Elektro-Plast
								
	20.00 PLN 24.60 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN	4.28 PLN 5.26 PLN	2.16 PLN 2.66 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN	20.75 PLN 25.52 PLN	29.95 PLN 36.84 PLN	69.64 PLN 85.66 PLN
Szerokość	...	...	...	...	19"	...	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	Hikvision	...	...	...	...	...	...
Moc	...	...	...	...	...	40 W	...	...
Mocowanie	...	...	...	...	...	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Wysokość	...	...	...	...	4 U	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...
Czas nagrzewania	...	...	...	...	...	3 ... 5 minut	...	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...	...	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 67 ... Ø 127 mm	...	...	...	...	...	...
Typ gniazd	...	...	...	...	...	...	1 szt. Gniazdo F	• 1 szt. Gniazdo F • 1 szt. RJ-45 - UTP kat. 5, 5e
Przewód	...	...	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy	UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk	...	...	...	...
Wydajność kleju	...	...	...	...	...	15 ... 20 g/min	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	...	...	...	0 ... 2400 MHz	...
Klasa szczelności	...	...	...	...	IP20	...	...	...
Złącze	...	...	...	...	...	...	1 szt. Gniazdo F	• Gniazdo F • Szybkozłącze Krone
Tłumienie przyłączenia	...	...	...	...	...	...	1 dB	...
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	...	...	RACK 19"	...	...	...
Długość kabla	...	...	0.25 m	1.0 m	...	...	...	...
Wymiary wkładów	...	...	...	...	...	Ø 11 x 150 mm	...	...
Średnica kabla	...	...	...	4.5 mm	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	...	...	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	Seria produktów Santra
SAP Code	...	302701533	...	...	...	...	...	...
Materiał	Guma	Stal nierdzewna	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Szary	Biały	Czarny	Niebieski	Czarny (RAL 9005)	...	Czarny matowy	Biały
Wybrane cechy	...	...	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	• Bardzo prosty i szybki montaż • 4 pary linek CCA skręconych asymetrycznie • Żyła : 7 x 0.14 - Linka CCA. • powłoka PVC • Spełnianie normy : PN-EN 50581:2013-03 (RoHS 3)	• Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V	• 2 wkłady w zestawie : Ø 11 x 100 mm / Kolor : Przejrzysty • Metalowa podpórka w zestawie • Przycisk ON/OFF • Lekki i łatwy w obsłudze	• Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Klasa szczelności : IP20 • W komplecie wtyk F	
Temperatura pracy	...	...	...	...	-10 °C ... 40 °C	...	...	...
Waga	0.001 kg	1.5 kg	0.015 kg	0.026 kg	3.73 kg	0.17 kg	0.036 kg	0.066 kg
Wymiary	27 x 12 x 15 mm	127 x 250 x 46 mm	...	...	• 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne	• 163 x 143 x 30 mm • 1 m (długość kabla)	• 75 x 75 x 36 mm • 22 mm - głębokość montażu	75 x 75 x 46 mm
Zasilanie	...	...	...	...	...	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Producent / Marka	...	Hikvision	...	CONOTECH	PULSAR	...	KONTAKT Simon	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat	7 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00