




	PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA P-4X60-D SIMET	PRZEJŚCIE CINCH-G/F-W	CZUJKA PIR SWAN-QUAD CROW
			
	32.03 PLN 39.40 PLN	1.90 PLN 2.34 PLN	39.60 PLN 48.71 PLN
Ilość segmentów	4
Zastosowanie	Wewnętrzna
Klasa szczelności	IP30
Pyroelement	poczwórny
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Rodzaj złącza	...	Przejście CINCH Gniazdo / "F" Wtyk	...
Zasięg	18 m @ 2.1 m
Impedancja	...	75 Ω	...
Materiał	...	Metal	...
Wyjście alarmowe	28 V DC / 100 mA NC
Regulacja czułości	✓
Odporność na zwierzęta	≥ 25 kg
Czas sygnalizacji naruszenia	2 s ± 0.5 s
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Zalecana wysokość montażu	1.8 m ... 2.4 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa do ścian pustych • usztywniona konstrukcja • wskaźnik palności : 960 °C • Klasa V0 • 4 x 4 punkty mocowania • 8 wkrętów montażowych, 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie, 6 przegród kablowych - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka cyfrowa • Technologia Quad Linear Imaging • Dwu-kierunkowa kompensacja temperatury • Wysoka odporność na fałszywe alarmy • Filtr światła białego • Wysoka odporność na zakłócenia radiowe RF : 30 V/m • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 50 kV • Rezystory parametryczne • Sygnalizacja LED • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Dzięki компактowym rozmiarom zajmuje bardzo mało miejsca
Klasa środowiskowa	EN 50131-2-2 Grade 2
Kolor	Niebieski	...	Biały
Zasilanie	8.2 V ... 16 V DC / 30 mA (max)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.17 kg	0.011 kg	0.064 kg
Wymiary	286 x 71 x 63 mm	Ø 13 x 28 mm	59 x 92 x 37 mm
Producent / Marka	SIMET	...	CROW
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata