



| | | |
|--|---|--|
| | ZASILACZ UPS AT-UPS800-LED 800 VA EAST | KAMERA IP IPC2314LE-ADF28KM-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW |
| |  |  |
| | 273.00 PLN 335.79 PLN | 945.15 PLN 1162.53 PLN |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Moc czynna | 480 W | ... |
| Moc pozorna | 800 VA | ... |
| Przetwornik | ... | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy | ... | 4 Mpx |
| Napięcie wejściowe | 162 V ... 295 V AC | ... |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) | ... |
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida) | ... |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz \pm 1 % | ... |
| Czas przełączenia | 2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms | ... |
| Rozdzielczość | ... | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p |
| Czas ładowania (do poziomu 90%) | 8 godz. | ... |
| Obiektyw | ... | 2.8 mm |
| Akumulator | 1 szt. - 12V/8Ah | ... |
| Kąt widzenia | ... | • 110 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | 30 m |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze | 10 ... 20 minut - w zależności od obciążenia | ... |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ... | > 52 dB |
| Gniazdo karty pamięci | ... | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Liczba wyjść | 2 szt. CEE 7/3 (Schuko) | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | — |

| | | |
|---|---|---|
| Zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzebieciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Przed nadmiernym rozładowaniem | ... |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku |
| Sygnalizacja stanu pracy | <ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | ... | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | 32 |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Konfigurowalny alarm • COLD START: - Zimny start zasilacza | ... |
| ONVIF | ... | ✓ |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |
| Przeznaczenie | <ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe | ... |
| Typ obudowy | Tower | ... |
| Domyślny adres IP | ... | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / 123456 |
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 554 |
| Temperatura pracy / wilgotność względna | 0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 % | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | 80 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Port ONVIF | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka) |
| Zasilanie | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA |
| Pobór mocy | ... | ≤ 5.9 W |
| Obudowa | ... | Compact, Metalowa |
| Kolor | ... | Biały |
| Klasa szczelności | ... | IP67 |
| Wandaloodporna | ... | — |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 4.84 kg | 0.41 kg |
| Wymiary | 300 x 100 x 142 mm | 206 x 73 x 37 mm |
| Obsługiwane języki | ... | polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka | EAST | UNIVIEW |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |