

	<a href="#">MODUŁ AUDIO REGULOWANY MP-4/R</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-C22SP-D Wi-Fi CUE 2E-D - 1080p 3.6 mm IMOU</a>	<a href="#">PRZYCIŚK POTRÓJNY CHWILOWY DP31.01/11- SIMON54 250 V 10 A</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X4.0</a>	<a href="#">ORGANIZATOR KABLI TRSC-5H*P10</a>
					
	5.54 EUR 6.81 EUR	29.11 EUR 35.81 EUR	9.26 EUR 11.39 EUR	3.80 EUR 4.67 EUR	1.94 EUR 2.39 EUR
Standard	...	TCP/IP	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Pasma przenoszenia	20 Hz ... 18 kHz	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 60 dB	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Rodzaj urządzenia	...	...	Przycisk potrójny chwilowy ( dzwonek, monostabilny )	...	...
W odcinku	...	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Powierzchnia pracy	5 ... 150 m <sup>2</sup>	...	...	...	...
Obiektyw	...	3.6 mm	...	...	...
Kąt widzenia	...	89 °	...	...	...
Regulacja wzmocnienia	1x ... 500x	...	...	...	...
Żyła wewnętrzna	...	...	...	5 x 4.0 mm <sup>2</sup> - Drut Cu	...
Ilość otworów	...	...	...	...	3 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.5 mm 2 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 7 mm
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m	...	...	...
Prąd znamionowy	...	...	10 A (obciążenie indukcyjne)	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	250 V AC	0.6 / 1 kV	...
Pobór prądu	5 mA	...	...	...	...
Typ złącz	...	...	Szybkozłącze	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	...	Ø 15.5 mm - PVC	...
Kolor powłoki	...	...	...	Czarny	...
Materiał	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	...	...
Zastosowanie	...	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...	...
Podświetlenie	...	...	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264	...	...	...
Montaż	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Klasa szczelności	...	...	IP20	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...	...	...
Obudowa	Plastik	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...	...
Protokoły sieciowe	...	TCP, DHCP	...	...	...
Kolor	...	...	Biały (RAL 9003)	...	Czarny
ONVIF	...	✓	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	—	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Domyślny adres IP	...	DHCP	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	—	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	—	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	—	...	...	...
Port ONVIF	...	—	...	...	...
RTSP URL	...	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch</li> <li>• Detekcja osób</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	12 V DC	5 V DC / 1 A - Gniazdo micro USB (zasilacz w komplecie), Długości kabla : 2 m	...	...	...
Pobór mocy	...	< 3.1 W	...	...	...
Waga	0.01 kg	0.09 kg	0.062 kg	...	...
Wymiary	50 x 24 x 20 mm	66 x 33 x 109 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 34 mm</li> <li>• 20 mm - głębokość montażu</li> </ul>	...	52 x 20 x 12 mm
Obsługiwane języki	...	—	...	...	...
Producent / Marka	DELTA	DAHUA / IMOU	KONTAKT Simon	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	6 lat	2 lata	2 lata