




| | TAŚMA IZOLACYJNA TS-IZOL/25-R | ZASILACZ IMPULSOWY FIBRE-IRS/POWERSUPPLY | WTYK F/5.9-CFS |
|-----------------------------|---|---|--|
| |  |  |  |
| | 3.74 PLN 4.60 PLN | 90.79 PLN 111.67 PLN | 0.48 PLN 0.59 PLN |
| Długość | 25 m | ... | ... |
| Rodzaj zasilacza | ... | Impulsowy | ... |
| Rodzaj złącza | ... | ... | "F" Wtyk prosty |
| Grubość | 0.13 mm | ... | ... |
| Mocowanie elementów złącza | ... | ... | Wkręcane |
| Szerokość | 19 mm | ... | ... |
| Napięcie zasilania | ... | 100 ... 240 V AC | ... |
| Mocowanie ekranu | ... | ... | Wkręcanie |
| Kolor | Czerwony | ... | ... |
| Zakres częstotliwości | ... | 50/60 Hz | ... |
| Mocowanie żyły | ... | ... | — |
| Napięcie wyjściowe | ... | 20 V DC | ... |
| Wydajność prądowa zasilacza | ... | 1.2 A | ... |
| Średnica kabla | ... | ... | max. 5.9 mm |
| Moc | ... | 24 W | ... |
| Przeznaczenie | ... | Zestaw optyczny FibreIRS | Kabel koncentryczny |
| Impedancja | ... | ... | 75 Ω |
| Materiał | PVC | ... | Metal |
| Wyjście | ... | Wtyk 2.1/5.5 mm | ... |
| Wybrane cechy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję |
| Waga | ... | 0.16 kg | 0.002 kg |
| Wymiary | ... | ... | Ø 11 mm x 18 mm |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |