






	KABEL KONCENTRYCZNY TCC-113-TRISHIELD	KABEL KONCENTRYCZNY NS100-TRISHIELD	KABEL KONCENTRYCZNY F690RV+ZEL/305	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE7A220MCG-EB 6.7 ... 134 mm Hikvision	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638119 16x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND
					
	1.88 PLN 2.31 PLN	1.19 PLN 1.46 PLN	2.29 PLN 2.82 PLN	6663.00 PLN 8195.49 PLN	9.20 PLN 11.32 PLN
Standard	IP	...
Szerokość	16 mm
Wysokość	16 mm
Długość	2000 mm
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	305 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Materiał wykonania	PVC
Wybrane cechy	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną
Żył wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut	Ø 1.00 mm Cu Drut	Ø 1.1 mm Cu Drut
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Dielektryk	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)	Ø 4.9 mm PE spieniony
Temperatura pracy	15 °C ... 60 °C
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Ekran	Podwójny Al/PET	Podwójny Al/PET	Folia Al + żel
Obiektyw	6.7 ... 134 mm	...
Kąt widzenia	53 ° ... 4.9 °	...
Oplot	144 x 0.12 mm Drut Al / PET	96 x 0.12 mm Drut Al	Drut Al
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.8 mm PVC	Ø 6.8 mm PVC	Ø 6.9 mm PVC
Zoom optyczny	x 20	...
Kolor powłoki	Biały	Biały	Czarny
Zoom cyfrowy	x 16	...
Impedancja	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Zasięg oświetlacza IR	150 m	...
Skuteczność ekranowania	> 95 dB
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	100 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	6.2 dB @ 50 MHz 9.1 dB @ 230 MHz 14.1 dB @ 470 MHz 19.2 dB @ 860 MHz 20.2 dB @ 1000 MHz 24.8 dB @ 1350 MHz 28.1 dB @ 1750 MHz 31.8 dB @ 2000 MHz 32.7 dB @ 2150 MHz	9 dB @ 200 MHz 17.5 dB @ 800 MHz 29 dB @ 1750 MHz 34.5 dB @ 2200 MHz	9 dB @ 200 MHz 11 dB @ 300 MHz 12.6 dB @ 400 MHz 16.3 dB @ 600 MHz 19.5 dB @ 860 MHz
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	• Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu, • Detekcja dźwięku, • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Zgodność ze standardem AAC	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	19.12	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Dostęp z komputera PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC : aplikacja iVMS-4200	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Inteligentna analiza obrazu	• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów • porzucony/brakujący obiekt • detekcja twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy	...
Wybrane funkcje	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatykna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatykny balans bieli • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage	...
Zabezpieczenia	• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV • Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	...
Zasilanie	• Hi-PoE, • 24 V AC (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 42 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	IP40
Klasa ochrony mechanicznej	IK10	...
Waga	5.5 kg	0.17 kg
Wymiary	• Ø 220 x 357 mm (bez uchwyty) • Ø 220 x 387 x 453 mm (z uchwytem)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	LEGRAND
SAP Code	327000846	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00