

	MIERNIK MAŁYCH REZYSTANCJI UT-620A UNI-T	REJESTRATOR IP NVR608H-32-XL 32 KANAŁY WizMind DAHUA	CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-BASIC/BLERBOX Wi-Fi	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C/INF*P100	SMAR Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU GREASE-MOS2/400 SPRAY 400 ml AG TERMO PASTY	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO PLASTIKU PLASTIC-CLEANER/400 SPRAY / PIANKA 400 ml AG TERMO PASTY
						
	2397.52 PLN 2948.95 PLN	16336.00 PLN 20093.28 PLN	121.15 PLN 149.01 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	27.25 PLN 33.52 PLN	14.16 PLN 17.42 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Opakowanie	Spray 400 ml	Spray / Pianka 400 ml
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Zastosowanie	Smarowanie, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci	Usuwanie tłustych zabrudzeń z powierzchni plastikowych
Przeznaczenie	Oslona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	Guma
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Pomiar rezystancji	120 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ, 600 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ, 6 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.0001 Ω, 60 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.001 Ω, 600 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.01 Ω, 6 kΩ ± (0.75% + 30) @ 0.0001 kΩ
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	—
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
RS-232	—
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Czarny
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Pomiar 4-przewodowy, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przycisków : 4 • 4 niezależne kanały, • 4 grupy, • Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał, • Sterowanie urządzeniami BlerBox • Potwierdzenie rozkazu • Sygnalizacja LED • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji • Obsługa technologii pWiFi • Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi 	...	Preparat w sprayu z rurką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach	Środek po naniesieniu na powierzchnię przyjmuje postać pianki ułatwiającej rozprowadzanie
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	✓	<ul style="list-style-type: none"> 2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 8
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 regul, zmiana sceny, detekcja twarzy, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (tabiör, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> ANPR Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów liczenie ludzi / pojazdów szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu mapa ciepła
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	Wbudowany akumulator 7.4V / 4000mAh, w zestawie znajduje się zasilacz 9V / 4A	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> wbudowany akumulator - litowo-polimerowy 5 V micro USB (ładowanie akumulatora) Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata
Pobór mocy	...	max. 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-20 ... 50 °C
Waga	1.33 kg	6.4 kg	0.028 kg	0.001 kg	0.38 kg	0.46 kg
Wymiary	269 x 182 x 60 mm	444 x 460 x 95 mm	72 x 39 x 12 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 65 x 200 mm	Ø 66 x 200 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	UNI-T	DAHUA	BleBox	...	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata