



	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ VIDEO OPV-4S	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRAZIENIOWE SUG-7/RS-485 LINII SYMETRYCZNEJ RS-485 EWIMAR
		
	110.23 PLN 135.58 PLN	100.84 PLN 124.03 PLN
Napięcie znamionowe (linia-linia)	...	10 V DC
Napięcie maksymalne (linia-linia)	...	14 V DC
Napięcie maksymalne linia-uziem	...	90 V DC
Napięcie protekcji ekran-uziem	...	350 V DC
Poziom protekcji linia-linia	...	250 A
Poziom protekcji linia-uziem	...	10 kA
Prąd piorunowy linia-uziem	...	3.5 kA
Znamionowy prąd szeregowy	...	300 mA
Maksymalny prąd szeregowy	...	300.5 mA
Sygnalizacja stanu pracy	...	—
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL / NTSC 	...
Typ złącz	...	2 x listwa zaciskowa RS-485
Napięcie ochrony (żyła-żyła)	> 2.4 V	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Napięcie ochrony doziemnej (żyła-uziemienie)	> 18.4 V	...
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μS)	5 kA	...
Waga	...	0.03 kg
Impedancja szeregową linii	1 Ω	...
Pojemność	7 pF	...
Czas zadziałania	15 ns	...
Uziemienie	śruba 5mm	...
Wymiary	...	73 x 31 x 24 mm
Liczba kanałów	4	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Chronione przewody w złączu RJ-45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • urządzenie wideo, gdzie sygnał przesyłany jest różnicowo (symetrycznie) • urządzenie pracujące w sieci Ethernet 10/100: kamera IP, router, switch, hub, karta rozszerzeń, itp. 	...
Typ złącz we/wy symetrycznych	RJ-45 (8-pin, 4 pary)	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Wymiary (szer. x wys. x gł.) / waga	120 mm x 30 mm x 60 mm / 0.08 kg	...
Producent / Marka	DELTA	EWIMAR
Gwarancja	3 lata	2 lata