



	KAMERA IP DS-2CD1127G0-L(2.8MM)(D) ColorVu - 1080p Hikvision	KAMERA IP APTI-RF42MA-28 Wi-Fi, - 4 Mpx 2.8 mm
		
	824.00 PLN 1013.52 PLN	272.00 PLN 334.56 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	4 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	105 °	• 89 ° (dane producenta) • 111 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	60 dB
Czułość	...	0.01 Lux @ F1.6
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Audio	—	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
ONVIF	✓	2.4
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin
Porty dostępu przez www	80	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	80
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	80
Maks. liczba użytkowników on-line	6	10 10
Klasa szczelności	IP67	...
Port ONVIF	80	80
Wandaloodporna	IK08	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
SAP Code	311319530	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	12 V DC / 190 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 2.3 W

Obudowa	Dome, Stop aluminium + Plastik	Mini - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.48 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 122 x 98 mm	37.5 x 37.5 x 33 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	Hikvision	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00