




	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-1143 AMS	KAMERA IP DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision
			
	49.92 PLN 61.40 PLN	112.70 PLN 138.62 PLN	706.00 PLN 868.38 PLN
Standard	IP
Zakres częstotliwości	...	87 MHz ... 790 MHz	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Liczba wejść/wyjść	...	1 / 3	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Typ złącz	...	"F"	...
Wzmocnienie	...	AB14/16 C17/19 (± 1.5) dB	...
Regulacja wzmocnienia	...	0 dB ... 10 dB (+/- 1dB)	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Współczynnik szumów	...	5 dB ± 1 dB	...
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Maksymalny poziom wyjściowy	...	104 dBμV	...
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Obiektyw	2.8 mm
IMA3 60dB	...	98 dBμV	...
Liczba wejść	1
Kąt widzenia	105 °
IMA2 60dB	...	85 dBμV	...
Liczba wyjść	5 (zasilanie)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Thumienie niedopasowania	...	10 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	—
Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-25 °C ... 55 °C	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	12 V DC / 150 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	...	0.28 kg

Wymiary	75 x 36 x 17 mm	...	Ø 70 x 171 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	AMS	Hikvision
SAP Code	311323280
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00