





	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR1601(2.0) 16 KANAŁÓW BCS BASIC	WTYK MODULARNY RJ45T*P100 TYP EZ	HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH10-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE
				
	520.00 PLN 639.60 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN	152.10 PLN 187.08 PLN	369.00 PLN 453.87 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	16 szt. BNC
Długość przewodu	1 m	...
Rodzaj złącza	...	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Standard USB	3.0	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo - USB-B 3.0 • 13 x gniazdo - USB-A • 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Mocowanie elementów złącza	...	Zaciskanie
Mocowanie żyły	...	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Porty LAN	1 szt. RJ45 10 Mb/s
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Przeznaczenie	...	Skrętka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Materiał	...	PET
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264
Opis złączy	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+" : piny 1, 2; "+/-" : piny 3, 6) lub ("+" : piny 4, 5; "+/-" : piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+" : piny 4, 5; "-" : piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Szybkość transmisji	10 Mbps

Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - Kamera IP
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przepięcieniowe 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , • HD-CVI : 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Wybrane cechy	...	Bardzo prosty i szybki montaż	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Sygnalizacja LED • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Tryby pracy - Ustawiane zworkami
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (PC)
Regulacja prędkości zapisu	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080p @ 1 ... 15 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 10 kl/s do przydziału na każdy kanał
Klasa szczelności	IP20
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C

Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/16 kanałów
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
USB	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	✓
Wybrane funkcje	Interfejs RS-485
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 5 A (w zestawie)	ETH10-2WIRE-TX : • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : • 10 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD)	1.35 W (łącznie)
Kolor	Czarny
Waga	1 kg	0.002 kg	0.191 kg	0.03 kg (pojedynczy element)

Wymiary	255 x 260 x 46 mm	...	235 x 62 x 28 mm	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)
Obsługiwane języki	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	BCS BASIC	...	ORICO	ATTE
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00