

	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-ECO 8-PORTOWY</a>	<a href="#">SWITCH POE APTI-POE0802G-120W 8-PORTOWY</a>	<a href="#">WTYK F/5.0-CAB*P50 CABLETECH</a>	<a href="#">ZŁĄCZE KRONE LSA-ZL/10</a>
				
	192.00 PLN 236.16 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN	31.25 PLN 38.44 PLN	8.49 PLN 10.44 PLN
W opakowaniu	...	...	<b>50 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Rodzaj złącza	...	...	"F" Wtyk prosty	...
Mocowanie elementów złącza	...	...	Wkręcane	...
Porty LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink	10 x RJ45 ( 8 x PoE (802.3af/at) )	...	...
Mocowanie ekranu	...	...	Wkręcanie	...
Mocowanie żyły	...	...	—	...
Przeznaczenie	...	...	Kabel koncentryczny	...
Średnica kabla	...	...	max. 5.9	...
Impedancja	...	...	75 Ω	...
Materiał	...	...	Metal	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink)	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN & PoE	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8	30 W / port PoE	...	...
Zarządzanie	—	—	...	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	120 W	...	...
Tablica adresów MAC	2k	2k	...	...
Tryby pracy	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4	...	...	...
Diody LED	Power, Extend, Link/Act, PoE	LAN, PoE	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-)</li> <li>• Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4</li> <li>• Port PoE Priority</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Port Uplink</li> <li>• Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Certyfikaty	CE	CE	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obudowa	Metalowa	...	...	...
Zasilanie	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 55 °C	...	...
Waga	0.68 kg	0.74 kg	0.003 kg	...
Wymiary	200 x 122 x 45 mm	220 x 143 x 41 mm	Ø 11 mm x 20 mm	...
Producent / Marka	APTI	APTI	CABLETECH	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00