

	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT956 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika
				
	64.22 PLN 78.99 PLN	37.80 PLN 46.49 PLN	150.96 PLN 185.68 PLN	967.50 PLN 1190.03 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Prąd znamionowy	10 A (łącznie)	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	...
Czas reakcji	...	< 25 ns	< 25 ns	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W	2500 W
Typ anteny	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 3 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP) 1 x Antena dookólna GPS (złącze SMA)
Nominalny prąd wyładowczy	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	10 A
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Prąd upływu	< 0.5 mA	...
Komunikacja bezprzewodowa	—
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Filtr przeciwzakłóceń	...	RFI ≤ 10 dB
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G, GNSS
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J
Wyłącznik	...	podświetlany	dwutorowy, podświetlany	...
Długość kabla	...	1.8 m	2.7 m	...

Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.236 Mb/s (4G / 3G / 2G)
Obudowa	Tworzywo samogasnące	Tworzywo sztuczne (ABS)	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny	Czarny
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kontrolki LED	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Wskaźnik sygnału
Typ sieci	4G, 3G, 2G
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Serwer DHCP	✓
Zabezpieczenia	• WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • WEP • WPA-EAP • WPA-PSK • AES-CCMP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS, Port RS-232, Port RS-485



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W, • Automatyčna kalibracja, • Łagodne rozjaśnianie o zmroku, • Łagodne ściemnianie o świcie, • Małe gabaryty 	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Możliwość pracy jako Hotspot, • Wsparcie dla technologii VoIP, • 2 x Gniazdo SIM, • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL • Wbudowany moduł GPS/GLONASS, • Port RS-232, • Port RS-485, • Port USB 2.0, • Rozbudowany interfejs I/O
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1
Pobór mocy	≤ 7 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.008 kg	0.306 kg	0.59 kg	0.29 kg
Wymiary	23 x 17 x 22 mm	305 x 50 x 40 mm	383 x 58 x 55 mm	110 x 100 x 50 mm
Producent / Marka	BleBox	AKYGA	...	Teltonika
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata