




	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI ST-STHT0-75068 STANLEY</a>	<a href="#">ZŁĄCZE KEYSTONE FX-F1</a>	<a href="#">ROZGAŁĘŻNIK WIDEO RV-2/4P</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-TIP52FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm</a>
				
	48.31 PLN 59.42 PLN	1.26 PLN 1.55 PLN	78.57 PLN 96.64 PLN	588.26 PLN 723.56 PLN
Przetwornik	...	...	...	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Standard	...	...	CVBS - PAL, NTSC	TCP/IP
Rodzaj złącza	...	Przejsie : Gniazdo F / Gniazdo F	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	2.1 Mpx
Liczba wejść	...	...	2 szt. BNC	...
Przeznaczenie	...	Patch panel Keystone	...	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny
Liczba wyjść	...	...	4 szt. BNC	...
Impedancja	...	75 Ω	...	...
Zastosowanie	Żył: 0.2 ... 10 mm <sup>2</sup>	...	...	...
Pasma pracy	...	...	0 ... 40 MHz (-3dB)	...
Materiał	Metal / Tworzywo sztuczne	Metal / PET	...	...
Impedancja wejść	...	...	75 Ω	...
Impedancja wyjść	...	...	75 Ω	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ręczna regulacja rozwarcia szczęk pozwala perfekcyjnie dopasować parametry narzędzia do konkretnego przewodu</li> <li>Obcinarka</li> <li>Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów</li> <li>Ergonomiczny kształt narzędzia ułatwia jego użytkowanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> <li>Standard montażu Keystone</li> </ul>	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	...	3.6 mm
Pobór prądu	...	...	50 mA	...
Wzmocnienie	...	...	0 dB	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacz IR	...	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	1 / 1
Audio	...	...	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE IEEE 802.1x, SNMP
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	...	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• NightColor - kolorowy tryb nocny</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczwernieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy, liczenie ludzi</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	≤ 3.8 W
Obudowa	...	...	...	Compact - Metalowa / Plastikowa
Kolor	...	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.005 kg	...	0.95 kg
Wymiary	170 x 70 x 17 mm	16 x 22 x 28 mm (szer. x wys. x gł.)	117 x 30 x 80 mm	244 x 79 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	STANLEY	...	DELTA	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata