



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V1
		
	353.00 PLN 434.19 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN
Szerokość	...	19 "
Wysokość	...	1 U
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Przeznaczenie	...	RACK 19"
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 431 x 27 mm (pełna ramka) • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 107 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 440 mA	...
Pobór mocy	≤ 5.2 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...
Klasa szczelności	IP67	...
Kolor	Biały	Czarny (RAL 9005)
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.43 kg	0.25 kg
Wymiary	Ø 122 x 99 mm	483 x 44 x 12 mm
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata