




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm	DYSK DO REJESTRATORA HDD-ST2000VX003 2TB 24/7 SkyHawk SEAGATE	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-403430 JEDNOFAZOWY 6 A TYP C LEGRAND
			
	142.40 PLN 175.15 PLN	267.80 PLN 329.39 PLN	31.76 PLN 39.06 PLN
Pojemność	...	2 TB	...
Interfejs	...	Serial ATA/600	...
Prędkość obrotowa	...	5900 obr./min	...
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Jednofazowy
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Format szerokości	...	3.5 "	...
Prąd znamionowy	6 A
Pamięć cache	...	64 MB	...
Ilość biegunów	1
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Średni czas dostępu	...	8 ms	...
Charakterystyka wyzwalania	Typ C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	6000 A
Technologia	...	<ul style="list-style-type: none"> • NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkowania zadań • AcuTrac - technologia zapewniająca wysoką niezawodność i wydajność zapisu/odczytu w trudnych warunkach pracy 	...
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓	...
Napięcie znamionowe	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz
Typ złącz	zaciski skręcane
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem
Obiektyw	3.7 mm (pinhole)
Szerokość w modułach 17.5 mm	1
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (dane producenta) • 66 ° (nasze testy)
Oświetlacz IR	✓
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio - Gniazdo Cinch
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Obudowa	Mini, Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor	Czarny
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie	12 V DC / 70 mA
Pobór mocy	≤ 0.9 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.06 kg	0.524 kg	0.104 kg

Wymiary	62 x 11 x 12 mm	...	17.5 x 88 x 74 mm
Producent / Marka	APTI	SEAGATE	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata