

	SWITCH POE IP-8-20-H 8-PORTOWY ATTE	REJESTRATOR IP TC-R31680 SPEC:E/B/R/N/V4.0 80 KANAŁÓW TIANDY	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF
			
	1259.00 PLN 1548.57 PLN	28736.00 PLN 35345.28 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN
Przeznaczenie	Oslona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Standard	...	IP	...
Materiał	Guma
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx	...
Kolor	Szary
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA • Wyjścia wideo są niezależne od siebie • Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2	...
Porty LAN	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Obsługa audio	...	Audio z kamer	...
Wejścia audio	...	1 szt.	...
Wyjścia audio	...	1 szt.	...
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, LAN
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN
Obsługiwane dyski twarde	...	16 x 18 TB SATA + 1 x eSATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań podczas i typie zdarzeń. • Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	96 W
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	...	✓	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 640 Mb/s	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Zasilanie • Możliwość łączenia kaskadowego • Sprawność : 92 % @ 90 W • Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W • Zabezpieczenie termiczne zasilacza • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 • Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Klasa szczelności : IP20
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...
USB	...	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	...
RS232	...	1 szt.	...
RS485	...	2 szt.	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (max 100 000 twarzy w bazie danych) 	...
Zasilanie	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	Zasilanie redundantne - 2 x 100 V ... 240 V AC	...
Waga	4.33 kg	18 kg	0.001 kg
Wymiary	400 x 450 x 140 mm	540 x 465 x 132 mm	27 x 12 x 15 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	ATTE	TIANDY	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata